5.5V-100V Vin, 4A Peak Current Limit, High Efficiency Asynchronous Step-down DCDC Converter with a 200mA LDO Integrated

LM K

- □□
- □
- □□
- □□
- □□

NAKAGF AKLG

NA G F AF G E LAGF

DG9: G67A: 9: K>8:	E68 6 >C INE:	HI6C96G9 E68 FIN	E68 6 : B6G >C	E>CH	E68 6 : 9: H8G>EI >DC	BHA
		□□□				

KGDML E PÆME LAF K

9: H8G>EI >DC	B>C	B6M	C>
	□ □ □ □	□ □	
	□ □		

HAF GF A M LAGF



g -"A VY Eavhi X: "HDE

		a) □ □ b) c)

□ GEE□F □ GH□ LÆF GF ÆLÆGFK

E6G6B:I:G	9: >C↑>ÐC	B>C	B6M	C↑
			□□	
			□	
		□	□	

□K LÆF K

E6G6B:I:G	9: >C↑>ÐC	B>C	B6M	C↑
	□□ □			
	□□ □	□	□	

(1) □□
(2) □

L □ E DÆF G E LÆGF

E6G6B:I:G	I=:GB6AB:IG>8	:HDE"-A	C↑

D L A D L AKLAK

HNB7DA	E6G6B:I:G	I:HI 8DC9>>DC	B>C INE B6M	C>

EdI gH eean

L HA D L AKLAK

MF LAGF D DG C A E



GH LAGF

Dk gk l

□□ □□

□□

□□

□

8dchiVci Dc'l b BdY 8dcigda

: cVWa VcY cY gKdaiV AdX d i l g h daY

□□



A9D

□□

lVWa /A9D : cVWa 8dcigda

: CTA9D	HiVi h
□ □	





□


DIGITAL
0V->3.3V/5V
EN_LDO
LDO
LDO=5V
SCT2A27


Floating
EN_LDO
LDO
LDO=5V
SCT2A27


VOUT=12V
R1
700K
0V->1.5V
Option
R2
100K
EN_LDO
LDO
LDO=3.3V
SCT2A27


VOUT=12V
R1
900K
0V->3V
Option
R2
300K
EN_LDO
LDO
LDO=5V
SCT2A27

D ie i KdáV

±

-
-

>ci gcVaHd i'HiVgj

7ddihigVe KdáV G aMidg

□

HHDA LAGF AF G E LAGF

I ne XVaVeeaXVi dc



g H8I 6 , 9 h c:mVb ea!7 8 KD ie i!A9D((KD ie i

9 h c EVgVb i gh

9 h c EVgVb i gh	:mVb ea KVa
	□□
	□□
□	□□
□	□

D ie i KdáV

KD I	**G**	**G**

-

-
-
-
-
-
-

□ □□

>ce i 8VeVXidgH aXi dc

□ □ □

7ddihigVe 8VeVXidgH aXi dc

□

□

D ie i 8VeVXidgH aXi dc

6 eeaXVi dc L Vk dgb h













6 eeaXVi dc L Vk dgb h 8 dci c Y











6 eeaXVi dc L Vk dgb h 8 dci c Y



□□



□ □□



□



□



□□ □



□□ □

AVnd i Y ac

1.

H C ?Æ F G E LÆGF



□

	□□	□□	□ □	□ □
	□ □□□	□ □□	□ □□□	□ □□
	□	□	□ □	□ □
	□ □	□ □	□ □	□ □ □
	□ □	□ □	□ □□	□ □ □
	□□	□□	□	□ □
	□ □	□	□ □	□
	□□	□□□	□ □	□
	□□	□□	□	□
	□	□	□ □	□ □
	□		□ □ □	
	□ □□	□	□ □	□ □ □
θ	□		□	

CDI : /

1. □
2.
3.
4.
5.
6.

L H F DAF G E LAGF





CDI >8: /