17

I H , & #)H
%3 5 A 5
) & 87F
I A H D , *H)H
C 5)' 3
5 5 5
' E E
5
8)' : E 8
G H
8 Bl
A F B
3 FEAF %(B

8 B 6 FH
E
E F 4
E
5 7
9 B

F E5F %#
6565
%3 F
& H #)H
AE87F
AE87F D

I)' :

E5F %# A

F E5F %# 8 B I
8Bl

F E5F %#

FEAF %(



AF7, B

D # , D
D # #, G 67H 57 AD67D 8AD 3F A
D # , G 34E F< 873FGD7E E
E5F %#FH3D

ORDERABLE DEVICE	PACKAGING TYPE	STANDARD PACK QTY	PACKAGE MARKING	PINS	PACKAGE DESCRIPTION	MSL
E5F %#FH4D	F D	%	%#	(	FEAF %(	#

A #

SYMBOL	PARAMETER	RATING	UNIT
H	E H	%	H
H_{EI}	E H	#	H
H_{EI} (. #)	E F H	'	H
H_{4EF}	4	H_{EI} % H_{EI} (	H
H_{84}	8 H	% ('	H
H_7	7 GH A H	% ('	H
F<	A	& #	°5
F_{EF9}	E	(' #	°5

E 3 D F
D A 5
F 5 <
5 5



FEAF %(F H
* *

NAME	PIN	PIN FUNCTION
9 6	#	B
EI		B E A EI 5 5 EI EI 4EF
H	%	B H 5 6 H & H #)H 4 H 9 6 5 E 5
84	&	4 5 HAGF 84 F 84 *H
7	'	7 8 F # H ##H GH A
4EF	(	B AE87F # 8 4EF EI

A

PARAMETER	DEFINITION	MIN	MAX	UNIT
H		&	#)	H
F<	A	&	# '	5

PARAMETER	DEFINITION	MIN	MAX	UNIT
H7E6	: 4 : 4 3 E <7675 <E # #& #			H
	5 6 56 3 E <7675 <E #& #	'	'	H

: 4 56 3 E 7E63 <7675 <E # #&

PARAMETER	THERMAL METRIC	TSOT23-6L	UNIT
D <3	< #	**	5 I
D <5	< #	#	

E5F D <3 D <5 D <3 D <5

B54 E5F %# F B54
E5F %# 5 B54
D <3 D <5

H /# H F</ & 5 #' 5 ' 5

SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITION	MIN TYP MAX	UNIT
Power Supply and Output				
H	A		& #)	H
H GH A	GH A :	H	& & # %	H H
E6	E	7 / H /# H	#' '	3
C	C	7 / H H /# H 4EF EI /' H	)'	3
Enable, Soft Start and Working Modes				
H7 :	7		##* # '	H
H7	7		# % ##	H
7	7	7 /#H	# #'	3
7 : KE	7	7 /#' H	' '	3
Power MOSFETs				
D6EA :	: 87F		)	
D6EA	87F		&	
Feedback and Error Amplifier				
H84	8 H	F</ ' 5	)+ * * *	H
		F</ & 5 #' 5	)*& * *#(	H
Current Limit				
E6	E6		% %) &	3
Switching Frequency				
8EI	E	H /# H HAGF/' H	)'	:
A			+	
A88				
Soft Start Time				
EE			'	
Protection				
FE6	F :	F<	#(	5

6



Figure 3. L


H
7
84
VCC regulator
Bias& Reference
Bootstrap Regulator
4EF
On Timer
PWM comparator
Control logic and Protection
Driver
EI
Ramp compesation
Current limitor
9 6

Adaptive On-time Control

F E5F %# & #)H %3
AE87F 3 35AF
3 AE87F A
F H HAGF

E5F %# AE87F AE87F
E5F %# AE87F
AE87F F
#,

$$A \quad \frac{H_{AGF}}{H \quad f_S}$$ #

I ,
- HAGF
- H
-

3 A A88 F A88 H84
84 *H A
A88 A88 A88

Forced Pulse Width Modulation (FPWM)

F E5F %# 8 B I 8BI
3
F E5F %%#)' :

VIN Power

F E5F %# & H #)H # 8
8

Under Voltage Lockout UVLO

F E5F %#G H A GH A %+H H
%(H H F GH A
7

Enable and Start up

I 7 # H E5F %#
F E5F %#
I 7 EE 4
7 ##H

3 #' 3 6A 7
7 8 H GH A
' %3 7 H GH A
D% D& 8) F D% D&
%



Figure 7. Adjustable VIN UVLO

$$3 = \frac{(\text{——}) -}{{}_1(1 - \text{——}) + {}_2}$$

$$4 = \frac{{}_3 \times}{- \quad + {}_3({}_1 + {}_2)} \qquad \%$$

I ,

- H , H
- H , H
- #/ #' 3
- /' ' 3
- H7 D/ # #*H
- H7 8/ # #H

Over Current Protection (OCP) and Hiccup Mode

AE87F A88
I 9 6 EI A5B
A88 3
GHB EE
H F)
)

Bootstrap Voltage Regulator

3 4EF EI AE87F
F AE87F
AE87F

H 9 'H # 8

5 65

Inductor Selection

F

F 65 65D

8 65D

D E :

% I

% 3

I

F

%

8 '

$$= \frac{\times (\quad - \quad)}{\times \quad \times \quad \times}$$

'

I ,

Output Feedback Resistor Divider Selection

F E5F %# D# D

8 * G)

$$_1 = \frac{(\quad - \quad) \times \quad}{\quad}{}_2$$)

Table 2. Recommended Component Selections

Output Voltage (V)	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	L (µH)	C1 (µF)	C2 (µF)	C3 (nF)
#	& ++	#	#'	#		#
#'	* ((	#	#'	#		#
#*	# &	#		#		#
'	#'	#		#		#
%%	%#(	#	%%	#		#
'	' %	#	%%	#		#

Application Waveforms



Figure 9. SW node waveform and Output Ripple
VIN=12V, IOUT=3A



Figure 10. SW node Waveform and Output Ripple
VIN=12V, IOUT=10mA



Figure 11. Power Up
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=3A



Figure 12. Power Down
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=3A



Figure 13. Load Transient
VOUT=3.3V, IOUT=0.3A to 2.7A, SR=250mA/us



Figure 14. Load Transient
VOUT=3.3V, IOUT=0.75A to 2.25A, SR=250mA/us

Layout Guideline

F B5 4 D
7
EI
F H 9 6
B H EI
8 # B5 4 E5F %#

F 3
F



Figure 15. PCB Layout Example

Thermal Considerations

F 5 # ' 5 5
B_6 B_6 F
7 *

$$(\quad) = \frac{125 - }{\theta JA}$$ *

F_3



FEAF %(FABH 7I

FEAF %(4AFFA H 7I



FEAF %(E 67 H 7I

SYMBOL	Unit: Millimeter		
	MIN	TYP	MAX
3			##
3#			#
3	)		#
6	*'		+'
7	('		+'
7#	#' '		#('
	%		'
	*		
	+' 4E5		
	%		(
	o		*o

NOTE:

6 <7675 A

6

% 3

& F

' 6

(5 B54





Feeding Direction